TMS 10X12 K



Abone LED



Kaskat Çıkışı



Abone Çıkışı

Genel Özellikler

- Birbirinden bağımsız yüksek izolasyonlu abone çıkışları
- Yüksek izolasyonlu SMPS güç kaynağı
- Abone çıkışlarındaki fazla kazanç sayesinde düşük sinyallerde çalışabilme
- Kolay ve kompakt kurulum
- Yeni nesil smd kompanentler sayesinde düşük güç kullanımı
- Quattro LNB kullanım özelliği
- 100 volta kadar abone port koruması
- Abone başına 100 m dağıtım uzunluğu
- Ledli abone kontrol sistemi
- İlk ve son abone arasında 1 Db lik kazanç farkı

TEKNİK ÖZELLİKLER		TMS 10X12 K	TMS 10X12
Giriş	SAT/IF	9	9
	Terr.	1	1
Abone Çıkışları		12	12
Frekans Aralığı	SAT/IF	950-2150Mhz	950-2150Mhz
	Terr.	47-870 Mhz	47-870 Mhz
Terr Amplifier	Terr.	23...25dB	23...25dB
Kazanç	SAT/IF	+3dB±1	+3dB±1
	Terr.	-3dB±1	+1dB±1
Ekolayzer	SAT	+4dB±1	+4dB±1
Kaskat Kaybı	SAT/IF	-2dB±1	
	Terr.	-5dB±1	
Maksimum Sinyal Girişi	SAT/IF	98dBµV	98dBµV
	Terr.	81dBµV	81dBµV
Maksimum Sinyal Çıkışı	SAT/IF	102dBµV	102dBµV
	Terr.	85dBµV	85dBµV
Geri Dönüş Kaybı	Inputs/Outputs	10dB/14dB	10dB/14dB
İzolasyon	SAT/SAT	>33dB	>33dB
	SAT/Terr.	>37dB	>37dB
Kullanılan LNB		Quad&Quattro	Quad&Quattro
Abone Çıkışının Çektiği Akım		48mA	48mA
Sistemin Çektiği Akım		130mA	130mA
Sistemin LNB ile çektiği akım		630mA	630mA
Çalışma Sıcaklığı		-85...+50C°	-85...+50C°
Ebatlar		210x160x45	210x160x45
Ağırlık		620 gr.	620 gr.

TMS 10X12

CE ISO 9001 %100 Geri Dönüşüm RoHS Turkey